ASPHALT
OVPM

Oberflächen-Verschleiß-Prüfmaschine

ALWAYS
2 STEPS
AHEAD!

infraTest®
TESTING SYSTEMS

infraTest®
TESTING SYSTEMS

Oberflächen-Verschleiß-Prüfmaschine

EN 12697-50B

Zur Bestimmung der Schubempfindlichkeit von Asphalt-Deckschichten Beinhaltet:

- Prüfrahmen mit Prüfrad
- Prüfrad mit Vertikal-Kraftmessung und pneumatischer Belastungseinrichtung (automatisch)
- Beheizte Probenform für Probenabmessungen 260x260mm
- Antriebsmotor für eine gekoppelte Dreh-Fahr-Bewegung des Prüfrades auf der Probe.
- Prüfraum eingehaust mit transparenter Schutztür
- Messung und Protokollierung der Oberflächentemperatur der Probe mit IR-Thermometern
- Absaugeinrichtung mit Zyklonabscheider für abgelöste Körner
- Steuerung über PC mit Bildschirm und Tastatur
- Konfigurierbarer Prüfablauf (Zyklenzahl, Geschwindigkeit, Last, ...) ·Anschluß Druckluft min. 5 bar

Technische Daten

Abmessung	950 x 1010 x 1870 mm
Gewicht	310.00 kg
Elektrische Daten	230 V, 50 Hz, 2 kW

20-40030

Vorteile

- Platzsparendes Design
- Integrierter Staubsauger
- Grafik in Echtzeit
- Zusätzlich kann der drehbare Tisch auch manuell genutzt werden
- Sicherheitstür
- Innere Beleuchtung
- Mobiles Arbeiten
- Kundenspezifische Einstellungen möglich
- Testleistung ist überprüfbar
- USB-Schnittstelle für schnellen Datenexport

Simuliert das Drehen auf dem Asphalt

infraTest®
TESTING SYSTEMS

Tel.: +49 (0) 7135-95 00-0
Fax: + 49 (0) 7135-95 00-20

info@infraTest.net
www.infraTest.net

infratest.net/social

Our general terms and conditions apply. Misprints, changes and errors excepted.